

IS2-49

Informations-Steile mit 49" 4K Display im Format 9:16, Vollglasfront, optional mit Touch



MOSTron Elektronik GmbH · Helmholtzstraße 20 · D-41747 Viersen · www.mostron.de · info@mostron.de · Fon +49(0)2162 3798-0

Alle verwendeten Logos und Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Firmen. Irrtümer, Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten. All logos and company names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. No liability for errors and misprints. Subject to change.

Stand: 10/2023

IS2-49

Informations-Stele mit 49" 4K Display im Format 9:16, Vollglasfront, optional mit Touch

Allgemeine Informationen	
Einsatzbereich	Digital Signage, Gebäudeautomatisierung, digitaler Wegweiser, Rauminformation, digitale Werbung
Gehäuse	Pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse in RAL Farbton, oder Chromstahl gebürstet mit Vollglasfront
Kühlung	Konvektionskühlung ohne Lüfter
Montage und Aufstellmöglichkeiten	Befestigung im Boden mit kleinem Standfuß, oder portabel mit kippsicherem Standfuß
Image Sticking	Wir empfehlen ihnen, folgende Nutzungshinweise ihres Displays zu beachten, um ein eventuelles „Einbrennen“ von Displayinhalten auf ihrem Display zu vermeiden: - Versuchen sie, statische Inhalte auf Ihrem Display so gering wie möglich zu halten (keine Nutzung als reines Plakat). Wir empfehlen, spätestens nach 5 Minuten statischer Anzeige für mindestens 10 Sekunden ein bewegtes Bild zu zeigen. - Platzieren sie Ihr Logo oder andere immer wiederkehrende Inhalte (z.B. auf Begrüßungstemplates) nach Möglichkeit nicht immer an derselben Stelle. - Füllen sie Hintergründe nach Möglichkeit nicht immer mit derselben Farbe. Planen sie einen Farb- bzw. Bildwechsel ein. Nutzen sie ein bewegtes Bild oder reines Schwarz als Bildschirmschoner.

Technische Spezifikationen Anzeige	
Displaygröße	49"
Displayauflösung	3840x2160Pixel (RGB), Format 16:9
Displaytechnologie	IPS
Farbtiefe	10 Bit 1.07 Milliarden Farben
Helligkeit	700 cd/m ²
Hinterleuchtung	Energiesparendes LED-Edge-Backlight
Kontrast	1100:1
Blickwinkel (horizontal/vertikal)	178° /178° (89-89/89-89)
Pixelfehlerklasse gemäß EN ISO 9241-307	II (andere Klassen auf Anfrage)
Frontseite	Vollglasfront mit C-Kante aus gehärtetem Einscheibensicherheitsglas oder optional mit Multi-Touch

Technische Daten	
Abmessungen Stele ohne Standfuß	ca. 1926,1 (H) x 659,5 (B) x 65 (T) mm
Abmessungen Standfuß mit Bodenverschraubung (kleiner Fuß)	Ca. 8 (H) x 671,7 (B) x 580 (T) mm Wenn der Fuß nicht mit dem Boden verschraubt werden kann, bitte den kippsicheren Fuß bestellen!
Abmessungen kippsicherer Standfuß (großer Fuß, ohne Bodenverschraubung)	Ca. 8 (H) x 850 (B) x 850 (T) mm
Versorgungsspannung	100 – 240 VAC
Leistungsaufnahme	Max. 180 Watt
IP-Schutzklasse	Gesamtgerät IP20
Zulässige Betriebstemperatur	+ 5° ~ + 35°C
Zulässige Betriebsfeuchtigkeit	0 % ~ 95% (relative Feuchtigkeit, ohne Kondensation)
Gewicht	Ca. 75 kg
Geräuscentwicklung	kaum wahrnehmbar
Netzkabel	2,0 m Kaltgeräteanschlusskabel mit Verriegelung
Geräteanschluss	Zuleitung (Netz und LAN) von Unten, Hinten oder Oben möglich

IS2-49

Informations-Steile mit 49" 4K Display im Format 9:16, Vollglasfront, optional mit Touch

Technische Spezifikationen des integrierten Rechners Basisausstattung	
Prozessor	Intel® Elkhart Lake J6412 Celeron Prozessor 4 Kerne / Grundtakt 2,0 GHz, max. 2,6 GHz
Systemspeicher	2* SO-DIMM Sockel für DDR4, 3200 MHz. bis max. 32GB, bestückt mit 1* 4GB DDR4 SO-DIMM (andere Kapazitäten optional erhältlich)
Massenspeicher	1* M.2 M-key PCIe Gen.3 2242/2280 NVMe + SATA Sockel bestückt mit 1* x M.2 2280 NVMe 256GB SSD (andere Kapazitäten optional erhältlich)
Erweiterungsslots	1* M.2 E-Key 2242/2280, 1* M.2 B-Key 3042 in Kombination mit SIM Kartenslot
Grafik	Intel UHD 10th Gen. Grafik shared Memory
Anschlüsse auf der Rückseite des eingebauten Rechners	1* HDMI 2.0b 1* Audio Line-out/MIC Kombi 3,5mm Klinkebuchse 3* USB 3.1 (Gen.2) Port, 3 x USB 2.0-Port 2* Intel® i225V 2.5GbE 1* Kaltgeräteanschluss (C13-Buchse) 1* Powertaster, LED's für Power, HDD
BIOS	AMI-BIOS UEFI mit integriertem LAN-Boot ROM-Image
Watchdog-Timer	Timeout-Intervalle von 10 Sek. – 255 Min. (benötigt Trigger Software)
System Monitoring	CPU- und Systemtemperatur, interne Betriebsspannungen
Sicherheit	TPM2.0 onboard
Betriebssystem	Windows 10 IOT / Professional, Windows 11 IoT / Professional kompatibel Linux Distributionen auf Anfrage Hinweis: Die Verantwortung für Betriebssystempflege und – Updates liegt beim Kunden.

Technische Spezifikationen des optionalen Intel Core i5 Upgrade Rechners	
Prozessor	Intel® Whiskey Lake Core i5 8365U-CPU 4 Kerne / Grundtakt 1,6 GHz, max. 4,1 GHz
Systemspeicher	2* SO-DIMM Sockel für DDR4, 3200 MHz. bis max. 32GB, bestückt mit 1* 4GB DDR4 SO-DIMM (andere Kapazitäten optional erhältlich)
Massenspeicher	1* M.2 M-key PCIe Gen.3 2242/2280 NVMe + SATA Sockel bestückt mit 1* x M.2 2280 NVMe 256GB SSD (andere Kapazitäten optional erhältlich)
Erweiterungsslots	1* M.2 E-Key 2230 mit Intel CNVi
Grafik	Intel UHD 8th Gen. Graphic shared Memory
Anschlüsse auf der Rückseite des eingebauten Rechners	1* HDMI 1.4 1* Audio Line-out 3,5mm Klinkebuchse 4* USB 3.1 (Gen.2), 1 USB3.1 (Gen2) Type C 1* Intel® i219LM 1GbE 1* Intel® i225V 2.5GbE 1* Kaltgeräteanschluss (C13-Buchse) 1* Powertaster, LED's für Power, HDD
BIOS	AMI-BIOS UEFI mit integriertem LAN-Boot ROM-Image
Watchdog-Timer	Timeout-Intervalle von 10 Sek. – 255 Min. (benötigt Trigger Software)
System Monitoring	CPU- und Systemtemperatur, interne Betriebsspannungen
Sicherheit	TPM2.0 onboard
Betriebssystem	Windows 10 IOT / Professional, Windows 11 IoT / Professional kompatibel Linux Distributionen auf Anfrage Hinweis: Die Verantwortung für Betriebssystempflege und – Updates liegt beim Kunden.

IS2-49

Informations-Stele mit 49" 4K Display im Format 9:16, Vollglasfront, optional mit Touch

Technische Spezifikationen der ISAM	
Eingänge für Bildsignal	1* HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P 1* DP: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P Die Bildquelle wird automatisch bei Signaleingang aktiviert
Stromversorgung	1* Kaltgeräteanschluss (C13-Buchse)
Audio Option	Optional verfügbarer Audioverstärker mit 2 mal 15 Watt Leistungsausgang

Ausstattungsoptionen	
IS-49-BPL	Kleiner Fuß zur Bodenmontage
IS-49-BPG	Großer kippsicherer Fuß für den mobilen Einsatz
IS-49-OPT-WS	Wandhalterung in Stelen Farbe mit höhenverstellbaren Füßen
IS-OPT-WLAN2	Intel Wireless-AC 9260, 2.4Ghz / 5Ghz mit Bluetooth 5 WLAN Standards: IEEE 802.11a/b/g/n/ac Verschlüsselung: WPA, WPA2, WPA3 Antennenposition auf der Ober- oder Unterseite des Gerätes mit 2 Stück 28mm Antennen, WLAN nur bei Aufputzmontage möglich!
IS-49-Touch	Hinterglastouch, Projiziert kapazitiver 10-Finger Multi-Touch (PCT) mit interner USB-Anbindung
IS-OPT-AUDIO1	Audio Option mit versteckten Körperschallwandlern 2x15 Watt
IS-PWRU	Optionale Power Einheit mit FI-Schutzschalter und Schuko Steckdose
IS-PWRUL	Optionale Power Einheit mit Schuko Steckdose (ohne FI)
Vorinstalliertes Betriebssystem (außer bei ISAM)	Win10 /11 IoT optionales Upgrade auf Windows 10 /11 Professional, ohne Betriebssystem oder aufspielen eines Kundenimages möglich