

ISAM

Modul zur Ansteuerung des Displays in TSPCs und Infostelen ab 42“

Technische Spezifikationen ISAM Ausführung 4K	
Video Eingang	1* HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P 1* DP: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160P Die Bildquelle wird automatisch bei Signaleingang aktiviert
Ausgänge	HDMI, DisplayPort Displayanschluss, Backlight Stromversorgung
OSD	Nicht verfügbar
Hinweis bei Touchbetrieb	Wenn Sie ein MOStron-Gerät mit Touch erwerben, muss Ihr Mediaplayer/MiniPC mindestens über einen USB-2.0 Anschluss, Typ A verfügen. Unterstützte Betriebssysteme: ab Windows7, Linux Distributionen und weitere auf Anfrage
Eingangsspannung	100 – 240 VAC 180 Watt max.
Optional	2 mal 15 Watt Audioverstärker

Technische Spezifikationen ISAM Ausführung Full HD	
Video Eingang	VGA, DVI, HDMI HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p DVI: 1920x1200, 60Hz VGA: 640x480 bis 1920x1200, 60Hz
Ausgänge	2- oder 4 Kanal LVDS Full HD, Backlight Stromversorgung
OSD	5 Knopf OSD Menü
Hinweis bei Touchbetrieb	Wenn Sie ein MOStron-Gerät mit Touch erwerben, muss Ihr Mediaplayer/MiniPC mindestens über einen USB-2.0 Anschluss, Typ A verfügen. Unterstützte Betriebssysteme: ab Windows7, Linux Distributionen und weitere auf Anfrage
Eingangsspannung	100 – 240 VAC 180 Watt max.
Optional	2 mal 15 Watt Audioverstärker